Einbau- und Sicherheitshinweise

Ersatzakku kompatibel mit ANIO 6

AMAK 600 | DTP583025 | Lithium-Polymer | ANIO 6 kompatibler Akku
3,87 V | 530 mAh | 2,051 Wh | 5,8 x 30 x 25 mm

VOR BEGINN

Akkuwechsel nur durch Erwachsene mit technischem Geschick. Uhr ausschalten, vom Ladegerät trennen und Akku auf sichtbare Schäden prüfen. Beschädigte Akkus nicht verwenden.

ANLEITUNG

Arbeitsplatz vorbereiten

Präzisionsschraubendreher und flaches, möglichst nichtmetallisches Öffnungswerkzeug bereitlegen. Auf trockener, sauberer, weicher Unterlage arbeiten.

Rückseite vorsichtig erwärmen

Den verklebten Rückdeckel mit einem Fön bei niedriger Einstellung kurz und gleichmäßig anwärmen. Wärmequelle bewegen, Abstand halten und Überhitzung vermeiden. Akku nicht direkt erwärmen; bei ungewöhnlicher Erwärmung abbrechen.

Rückdeckel öffnen

Ein flaches Öffnungswerkzeug vorsichtig in die umlaufende Fuge führen und die Klebung schrittweise lösen. Nicht tief einstechen oder stark hebeln. Öffnungsspuren sind möglich.

Steckanschluss freilegen

Schraube oben rechts lösen. Den elastischen Kunststoff-U-Ring vorsichtig nach links zur Mitte verschieben, bis der Anschluss frei liegt. Nicht überdehnen; Bruchgefahr.

Akku wechseln

Einbaulage und Steckrichtung fotografieren. Verbindung am Stecker lösen, nicht am Kabel ziehen. Alten Akku entnehmen und neuen AMAK 600 identisch einsetzen und einstecken.

Gehäuse verschließen

U-Ring und Schraube wieder einsetzen. Sitz von Akku und Kabel prüfen. Alte Klebereste entfernen und bei Bedarf passende neue Klebedichtung einsetzen. Deckel gleichmäßig andrücken.

SICHERHEIT & VERWENDUNG

Umgang mit Akkus

Akkus, Schrauben und Kleinteile für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe einholen.

Beschädigungen vermeiden

Kontakte nicht kurzschließen. Akku nicht öffnen, durchstechen, knicken, quetschen, einklemmen, löten oder direkt erhitzen. Steckrichtung nicht erzwingen.

Wärme und Laden

Nur den Deckel zum Lösen der Verklebung vorsichtig erwärmen, nicht den Akku. Vor weiteren Arbeiten abkühlen lassen. Nur im korrekt montierten Gerät mit geeigneter Ladeeinrichtung laden.

Auffälligkeiten / Notfall

Aufgeblähte, beschädigte, undichte oder ungewöhnlich warme Akkus nicht verwenden. Bei Geruch, Zischen, Rauch oder starkem Erwärmen Betrieb und Laden beenden; bei akuter Gefahr 112 rufen.

Rücknahme & Entsorgung

Altakkus nicht in den Hausmüll geben. Kontakte einzeln gegen Kurzschluss sichern und geeignete Sammelstellen nutzen. Beschädigte Akkus nur nach Rücksprache abgeben; nicht eigenmächtig versenden.

Hinweise zum Selbsteinbau

Beim Öffnen und Verschließen können Gehäuse und Dichtung beschädigt werden. Die ursprüngliche Wasser- und Staubschutzart ist danach ohne Prüfung nicht nachgewiesen. Im Zweifel Fachbetrieb beauftragen.

Kompatibles Ersatzteil, kein Originalprodukt. Gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

AMEISENAKKU

Christopher Malach · Bayernstraße 19 · 40883 Ratingen

kontakt@ameisenakku.de · www.ameisenakku.de